



Mobil™ Extra 2T

Mobil Passenger Vehicle Lube , Norway

Totaktsolje

Produktbeskrivelse

Mobil Extra 2T er en høytstående, halvsyntetisk og røykfri totaktsolje som er utviklet for å oppfylle kravene som stilles av høytstående motorsyklar, snøscootere og motorsager.

Mobil Extra 2T er forblandet slik at den er lettere å blande i drivstoffet.

Egenskaper og fordeler

Mobil Extra 2T består av en unik blanding av høytstående mineralske og syntetiske baseoljer kombinert med et avansert tilsetningssystem, som gir enestående motorrensning og røykfri eksos. Nøkkelegenskaper og -fordeler inkluderer:

Egenskaper	Fordeler og potensiell nytte
Veldig god slitasjebeskyttelse	Lengre levetid for motoren
God varme- og oksidasjonsstabilitet samt avleiringskontroll	Renere motorer resulterer i lengre levetid på tennplugger og ventiler, redusert klebing av stempelringer og forebygging av problemer med fortenning
Utmerkede korrosjonsbeskyttende egenskaper	Lengre levetid for motoren
Røykfri eksos	Renere miljø

Spesifikasjoner og godkjenninger

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:
API TC
ISO-L-EGD
JASO FC
JASO FD

Typiske produktdata

Egenskap	
Sulfatert aske, wt%, ASTM D874	0,06
Tetthet ved 15 °C, g/cm ³ , ASTM D1298	0,867
Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	110

Egenskap	
Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	8,8
Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	55
Stivnepunkt, °C, ASTM D97	-24
Viskositetsindeks, ASTM D2270	135

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

06-2021

Esso Norge AS

Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen

N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30

<http://www.esso.no>

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com

ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved